

Puertas Cortafuegos

Puerta Corredera

Modelo CEI kit

PUERTA CORREDERA CORTAFUEGOS EI₂ 60/90/120/180/240, modelo CEI kit.

Puerta corredera metálica cortafuego en 1 o varias hojas EI₂ 60/90/120/180/240 tipo TORRES, modelo CEI kit. Homologada con la Norma UNE EN 1634-1 con resistencia al fuego 60/90/120/180/240 minutos. Marcado CE según Norma EN 16034. Compuesta por hoja en panel de chapa galvanizada prelacada color blanco pirineo a 2 caras cada 1000 mm de 0,8 mm de espesor y 80/102 mm de grueso con relleno ignífugo según ensayo.

Guía superior recta con dos rodamientos según dimensiones y peso de hoja. Ángulos laterales y superior de chapa con junta intumescente de ajuste para sellado y estanqueidad. Sistema de contrapeso para cierre de puerta formado por caja de peso, peso, cajón registrable, sistema de cableado interno con poleas y receptor. Receptor en U con junta intumescente. Perfil inferior tipo ménsula.

Activación estándar mediante fusible o electroimán (24 Vcc).

Opcional: regulador radial de velocidad y pistón hidráulico para absorción del impacto final.

Ensayo con clasificación EI₂ 60/90/120/180/240 cat. B

Puerta en 1 hoja.

Usos

Ventanas entre sectores.

Pasaplatos.

Trampillas de lavanderías.

Detalle puerta:

Acabado:





Mecanismos y accesorios:



Regulador radial de cable



Amortiguador de impacto final



Electroimán de retención (24Vcc)

Croquis:

