

Puertas Cortafuegos de vidrio
Puerta Batiente de 1 y 2 hojas

Modelo VEI

PUERTA BATIENTE CORTAFUEGOS DE VIDRIO EI₂ 60 C5 en 1 y 2 hojas, modelo VEI.

Puerta metálica de vidrio cortafuegos modelo VEI con clasificación de resistencia al fuego EI₂ 60 C5, tipo PUERTAS TORRES, formada por hoja de 63 mm en chapa de acero galvanizado de 1 mm rellena de lana de roca de alta densidad, vidrio cortafuegos de 23 mm de espesor y marco cerrado fabricado en acero de alta resistencia de 1,4 mm, con garras de anclaje o agujeros para fijación del marco con tornillería sobre premarco colocado por el cliente, 2 bisagras de acero inoxidable mate AISI 304 homologadas con marcado CE, junta intumescente perimetral entre marco y hoja, manilla de nylon negra con alma de acero y cerradura cortafuegos homologada según norma UNE EN 1634-1. Acabado de la hoja y el marco lacado al horno RAL 7035 acabado gofrado (no liso).

Acabado:

- Opcional en acero inoxidable.
- Opcional lacado al horno en RAL estándar y especial.
- Opcional acabado con laminado de madera.
- Opcional acabado imitación acero inoxidable o aluminio.

Homologaciones:

- Ensayo de ciclos: C5 (200.000 ciclos.)
- Ensayo de resistencia al fuego – 1 hoja
- Ensayo de resistencia al fuego – 2 hojas

Acabados:

Estándar (acabado gofrado):

RAL 1013	RAL 1015	RAL 5010	RAL 9018	RAL 6034
RAL 7035	RAL 7038	TEXTURADO RAL 8017	RAL 7024	RAL 9001
RAL 9002	RAL 9010	RAL 9003		


Madera (marco acabado RAL 8017 texturado):




Imitación acero inoxidable y aluminio (marco acabado RAL 9007 liso / 9006):



Acero inoxidable:



Herrajes:



Bisagra Inoxidable



Manilla inox







Cierrapuertas



Electroimán

Marco:



Detalle puerta:

